

Scheda Prodotto

Technos XFS F950A è un lubrificante **Premium Technology** mid SAPS, per veicoli benzina e diesel ad alta efficienza energetica equipaggiati con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Dedicato ai motori Ford di ultima generazione che richiedono lubrificanti Fuel Economy di gradazione SAE 0W-30 con livello di performance WSS-MC2 950-A.

Formulato specificamente per i motori di nuova concezione diesel Duratorq TDCI 1.5 e 2.0 litri, a partire dal 2014, le cui prestazioni di risparmio di carburante, basse emissioni, potenza e intervallo di cambio olio possono essere massimizzate solo attraverso l'impiego di fluidi lubrificanti speciali. Adatto ad essere impiegato anche in tutte quelle applicazioni per le quali il costruttore prescrive lubrificanti SAE 0W-30 con livello di performance ACEA C2.

Bardahl XFS technology – eXtra Fluid Shield – conferisce al lubrificante una riserva aggiuntiva di prestazioni, riducendo l'attrito e limitando l'usura. Grazie all'elevata fluidità, assicura una lubrificazione immediata senza compromettere la protezione ottimale dei componenti del motore. Al contempo, l'additivazione mSAPS a basso contenuto di ceneri garantisce l'efficienza prolungata dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.

Le pregiate basi sintetiche e gli speciali polimeri ad alta stabilità al taglio utilizzati nella formulazione conferiscono all'olio proprietà straordinarie di resistenza al degrado termico e tenacia del velo d'olio lubrificante. Inoltre, grazie alle tecnologie Bardahl **Polar Plus** e **Fullerene C60**, permette una sensibile riduzione degli attriti a beneficio delle prestazioni del propulsore e della protezione degli organi meccanici.

PROPRIETÀ

- Massimizza le prestazioni e il rendimento energetico del propulsore
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- Facile avviamento ed immediata lubrificazione a bassa temperatura
- Massima estensione degli intervalli cambio olio
- Formula 100% sintetica

Scheda Prodotto**PERFORMANCE LEVEL**

ACEA C2, Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar JLR.03.5007

SUITABLE FOR USE

Fiat 9.55535-GS1 / DS1

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di Viscosità	SAE 0W-30
Viscosità a 40°C	47,2 cSt
Viscosità a 100°C	9,7 cSt
Densità a 15°C	0,843 g/cm ³
Indice di viscosità	194
Punto di infiammabilità	208,5°C
Punto di scorrimento	-48°C
TBN	8 mg KOH/g

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.